

Grigliati Elettrosaldati



per RECINZIONI zincato

Maglia	Piatto	Pannello	Interasse Fori	Piantana da cementare	Piantana	Piantana con piastra	Piantana	Peso pannello + Piantana	Peso pannello
		H	H2	H1	Piatto	H1	Piatto	kg/mq	kg/pz
60x132	25x2	930	872	1200	60x8	980	60x8	13,1	19,7
		1200	1135	1500	60x8	1244	60x8	12,4	24
		1330	1267	1600	60x8	1376	60x8	12,2	26,2
		1460	1339	1800	60x8	1508	60x8	12,2	28,3
		1720	1662	2000	60x8			11,7	32,6
		1980	1925	2300	Te 50x7			12,4	37,0
	25x3	930	872	1200	60x8	980	60x8	16,6	26,1
		1200	1135	1500	60x8	1244	60x8	15,8	32,2
		1330	1267	1600	60x8	1376	60x8	15,6	35,3
		1460	1339	1800	60x8	1508	60x8	15,4	38,4
		1720	1662	2000	60x8			15,2	44,5
		1980	1925	2300	Te 50x7			15,9	50,7

Grigliati

GREZZO in pannelli																	
Maglie (A x B) Kg/m2																	
Barre portanti	15x76	21x38	21x50	21x76	25x25	25x38	25x50	25x76	30x50	30x100	34x23	34x33	34x38	34x50	34x76	34x100	41x100
20x2	22,4				16,8			14,5					12,8		11,2		
25x2	27,7	22,8	21,9	21,1	20,0	20,0		14,5	16,6		17,6		15,2	14,4	13,5	13,1	
30x2	33,0		25,8	25,0				17,8	19,3		20,0		17,5	16,7	15,9		
40x2	43,6							20,6					22,3		20,6		
20x3	33,0							27,0					17,5				13,6
25x3	40,9	32,5	31,6	30,8			27,4	25,8	24,0	22,0	23,6		21,0	20,3	19,4		16,6
30x3	48,8	38,3	37,4	36,6			32,3	30,6	28,0	26,0	27,3	27,1	24,6	23,8	23,0	22,6	19,6
35x3							36,5		32,0	30,0			30,0		26,5		22,5
40x3	64,7	49,9		48,2			41,9	40,3	36,0	34,0		34,3	33,5		30,0		25,5
50x3	80,5																
25x4										29,6							
30x4				48,2					37,7	34,9					30,9		
40x4							54,0	53,5	48,4	45,6			45,2		40,4		
50x4				79,1				66,4						52,8	51,0		
60x4				94,6				79,3						62,3	60,4		
70x4								92,1						71,7	69,8		
25x5									39,0	36,2						32,3	26,4
30x5									45,8	42,9						38,2	31,3
32x5										45,5						40,5	
35x5										49,6							36,3
40x5									59,0	56,3			54,6	52,8		50,0	41,2
60x5														76,4			
70x5														89,3			

ZINCATO in pannelli																	
Maglie (A x B) Kg/m2																	
Barre portanti	15x76	21x38	21x50	21x76	25x25	25x38	25x50	25x76	30x50	30x100	34x23	34x33	34x38	34x50	34x76	34x100	41x100
20x2	24,4				18,3			15,8					14		12,2		
25x2	30,2	24,9	23,9	23,0	21,8	21,8		19,4	18		19,2		16,6	15,7	14,7	14,3	
30x2	36,0		28,1	27,3					22,5	21,0		21,8		19,0	18,2	17,3	
40x2	47,5													24,3		22,5	
20x3	35,6													18,9			14,7
25x3	44,2	35,1	34,1	33,3			29,6	27,9	25,9	23,8	25,5		22,7	21,9	21,0		17,9
30x3	52,7	41,4	40,4	39,5			34,9	33,0	30,2	28,0	29,5	29,3	26,6	25,7	24,9	24,4	21,2
35x3							39,4		34,6	32,4			32,4		28,6		24,3
40x3	69,9	53,9		52,0			45,2	43,5	38,9	36,7		37,0	36,2		32,4		27,5
50x3	87																
25x4										31,7							
30x4				51,6					40,3	37,3					33,0		
40x4							57,8	57,3	51,8	48,8			48,4		43,2		
50x4				84,6				71,0						56,5	54,6		
60x4				101,2				84,9						66,7	64,6		
70x4								98,6						76,7	74,7		
25x5									41,7	38,8						34,8	28,2
30x5									49,0	45,9						41,0	33,5
32x5										48,7						43,5	
35x5										53,0							38,8
40x5									63,1	60,3			58,4	56,5		53,5	44,1
60x5														81,7			
70x5														95,5			

ZINCATO in pannelli BORDATI

Maglie (A x B) Kg/m2

Barre portanti	15x76	21x38	21x50	21x76	25x25	25x38	25x50	25x76	30x50	30x100	34x23	34x33	34x38	34x50	34x76	34x100	41x100
20x2	25,5				19,5			17,0					15,0		13,5		
25x2	31,5	26,0	25,0	24,0	23,0	23,0		20,5	20,0		20,5		18,0	17,0	16,0	15,5	
30x2	37,5	29,5	28,5		24,5	23,5		23,5		20,5	20,0	19,0					
40x2	49,3							31,5					26,5		24,5		
20x3	36,5												20,0				16,0
25x3	45,5	36,0	35,0	34,5			31,0	29,5	27,0	25,0	27,0		24,0	23,0		22,5	19,5
30x3	54,0	42,5	41,5	40,5			36,5	35,0	31,5	29,5	31,0	29,0	28,0	27,0	26,5	26,0	23,0
35x3							41,5		36,0	34,0			34,0		30,5		26,0
40x3	71,5	55,5		53,5			46,5	45,5	40,5	38,5		37,5	38,0		34,5		29,5
50x3	88,5																
25x4										33,5							
30x4				53,5					42,9	39,5					35,0		
40x4							60,0	59,5	54,5	50,0			51,0		45,5		
50x4				87,0				74,0						60,0	57,5		
60x4				104,0				89,0							70,5	68,0	
70x4								102,0						81,0	79,0		
25x5									43,5	40,5						36,5	30,0
30x5									51,0	48,0						43,0	36,0
32x5										51,0						45,5	
35x5										55,5							41,0
40x5									66,0	62,5			61,0	59,0		56,0	47,0
60x5														85,0			
70x5														99,5			

Grigliati Elettrosaldati

H x S	GREZZO DENTELLATO in pannelli					
	Maglie (A x B) Kg/m ²					
Barre portanti	15x76	30x50	30x100	34x38	34x100	41x100
25x3	40,9	24,5	21,7	24,2		
30x3	48,8	28,5	25,7	27,7		
40x3						25,5
30x4			33,3			
25x5		37,0	34,2		30,5	26,4
30x5		43,8	40,9		36,4	31,3
32x5			43,6		38,8	
35x5			47,6			
40x5			54,3		48,2	41,2


H x S	ZINCATO DENTELLATO in pannelli					
	Maglie (A x B) Kg/m2					
Barre portanti	15x76	30x50	30x100	34x38	34x100	41x100
25x3	44,2	26,5	23,5	26,1		
30x3	52,7	30,8	27,8	29,9		
40x3						27,4
30x4			35,6			
25x5		39,6	36,6		33,0	
30x5		46,9	43,8		39,2	
32x5			46,7		41,7	
35x5			50,9			
40x5			58,1		51,7	44,1

H x S	ZINCATO DENTELLATO BORDATO in pannelli				
	Maglie (A x B) Kg/m2				
Barre portanti	15x76	30x50	30x100	34x38	
25x3	45,5	28,0	25,0	27,5	
30x3	54,0	32,5	29,5	31,5	
40x3	29,5				
30x4	38,0				
25x5	42,0	38,5	34,5	30,0	
30x5	49,0	46,0	41,0	36,0	
32x5	49,0	43,5			
35x5	53,5				
40x5	60,5	54,0	47,0		







Grigliati Elettrosaldati

GRADINI Zincati Completi a Bullonare







Maglia	Piatto Portante	Lunghezza	Pedata	Forature	Peso	Destinazione d'uso	
15x76	30x2	1200	318	120	13.7	Pubblico	
	25x3 dentellato	1200	318	120	16.3	Pubblico	
	30x3 dentellato	1200	318	120	19.1	Pubblico	
21x76	25x2	25x2	1200	318	120	11.9	Privato principale
		600	236	120	4.1	Privato Secondario	
		700	236	120	4.7	Privato Secondario	
		800	277	120	6.2	Privato principale	
		900	277	120	6.8	Privato principale	
		1000	277	120	7.5	Privato principale	
25x76	25x2	600	205	115	3.2		
		700	255	180	4.5		
		800	255	180	5.0		
		900	255	180	5.6		
		1000	305	180	7.2		



Grigliati

Tipo GF	Tipo GF 15	Tipo GFN
<p>per l'utilizzo sulle strutture di carpenterie. Può essere montato anche senza accesso dal basso.</p>	<p>per serrare le maglie antifacco, la vite bombata non ostacola l'incedere dei passi.</p>	<p>rapido da installare, diviene solidale con la struttura a cui è ancorato.</p>
		
Tipo GFP	Tipo GFS	Tipo GFH
<p>necessario per il collegamento tra pannelli atigui, può incrementare la capacità di portata dei pannelli.</p>	<p>si installa saldando il controdado alla struttura.</p>	<p>per la massima rapidità di installazione la boccola filettata viene sparata nella struttura, la piastra superiore non ostacola l'incedere dei passi.</p>
		

Grigliati Tipo Aba Gradini Componibili

profilo GE	profilo GP	profilo ZFR
spessore: mm.1,5 - 2,0 h 58 sezione: mm.200-250-300-400-500 taglio : mm.60	spessore: mm. 1,2 - 1,5 h 58 sezione : mm. 125-200-250 taglio : mm. 50	spessore: mm. 1,2 -1,5 -2,0 h 58 sezione : mm. 125-200-250 taglio : mm. 50
		
profilo ZL	profilo ZB	profilo ZBC
spessore: mm. 1,5 - 2,0 h 58 sezione : mm. 125-200-250 taglio : mm. 50	spessore: mm. 1,5 - 2,0 h 58 sezione : mm. 125-200-250 taglio : mm. 50	spessore: mm. 1,5 - 2,0 h 58 sezione : mm. 125-200-250-300 taglio : mm. 50
		

Grigliati